

小パネ LED ランプ E-10 T-10 スクリューベース



DS10-1B××× 10Φ砲弾型
外形寸法 11.4Φ×30mm

- 特 徴 高品質 低価格 超高輝度 10Φ 砲弾型 LED 搭載、
- 仕 様 動作温度：-30℃～+75℃、保存温度：-40℃～85℃

電 圧	品 番	発光色	波長λD (nm)	消費電流 (mA)	消費電力 (mW)	指向角	LED 種類
6.3V	DS10-1B6W	白色	0.31×0.31	13	0.08	30°	10Φ
12V	DS10-1B12W	白色	0.31×0.31	15	0.18	30°	10Φ
	DS10-1B12B	青色	470	15	0.18	30°	10Φ
	DS10-1B12G	緑色	525	15	0.18	30°	10Φ
	DS10-1B12Y	黄色	590	16	0.19	30°	10Φ
	DS10-1B12R	赤色	630	16	0.19	30°	10Φ
24V	DS10-1B24W	白色	0.31×0.31	15	0.36	30°	10Φ
110V	DS10-1B110W	白色	0.31×0.31	4.2	0.46	30°	10Φ

- 本カタログに記載された仕様などは、改良・開発のため予告なしに変更する場合があります。

Toichi

株式会社十一電気商会

〒542-0073

大阪市中央区日本橋1丁目10番4号

TEL:06-6211-4107 / FAX:06-6211-4709

e-mail:administrator@toichi-ele.co.jp

website: <http://www.toichi-ele.co.jp/>

小パネ LED ランプ BA9S T-10 バイヨネットベース



DB09-1B××× 10Φ砲弾型
外形寸法 11.4Φ×30mm



DB09-1B××C× 8Φ平型
外形寸法 10.5Φ×24mm

- 特徴 高品質 低価格 超高輝度 10Φ砲弾型 及び 8Φ平型 LED 搭載の 2 種類用意、
- 仕様 動作温度：-30℃～+75℃、保存温度：-40℃～85℃

電圧	品番	発光色	波長λD (nm)	消費電流 (mA)	消費電力 (mW)	指向角	LED 種類
12V	DB09-1B12W	白色	0.31×0.31	15	0.18	30°	10Φ
	DB091B12B	青色	470	15	0.18	30°	10Φ
	DB091B12G	緑色	525	15	0.18	30°	10Φ
	DB091B12Y	黄色	590	16	0.19	30°	10Φ
	DB091B12R	赤色	630	16	0.19	30°	10Φ
24V	DB09-1B24W	白色	0.31×0.31	15	0.36	30°	10Φ
110V	DB09-1B110W	白色	0.31×0.31	4.2	0.46	30°	10Φ
12V	DB09-1B12CW	白色	0.31×0.31	15	0.18	120°	8Φ平
	DB091B12CB	青色	470	15	0.18	120°	8Φ平
	DB091B12CG	緑色	525	15	0.18	120°	8Φ平
	DB091B12CY	黄色	590	16	0.19	120°	8Φ平
	DB091B12CR	赤色	630	16	0.19	120°	8Φ平

- 本カタログに記載された仕様などは、改良・開発のため予告なしに変更する場合があります。

Toichi

株式会社十一電気商会

〒542-0073

大阪市中央区日本橋1丁目10番4号

TEL:06-6211-4107 / FAX:06-6211-4709

e-mail:administrator@toichi-ele.co.jp

website: <http://www.toichi-ele.co.jp/>